
ALPHAGEAR




TRICKSTER

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

0




A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5”
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5”
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 6 ventilatoare

Accessory bag




C



Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior surubturile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii.


Suporta placi de baza E-ATX, ATX, Micro-ATX si Mini ITX.

A




Pentru indepartarea panoului frontal este necesara indepartarea panourilor laterale, inlaturand toate surubturile. Puneti o mana in partea de sus a carcasei iar cu cealalta, trageti cu atentie, din partea de jos a panoului frontal.

B



Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru surubturi sa fie aliniate si fixati surubturile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.

D




Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor compatibile

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	3	2	1	2	/
140mm	3	2	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor compatibile


Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	✓	✓	✓	/	/
240mm	✓	✓	/	/	/
280mm	/	/	/	/	/

E




Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupa care fixati-le cu surubturile corespunzatoare. Spatiul este suficient pentru doua unitati HDD 3.5”.

F




Indepartati panoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, aliniati SSD-ul pe pozitie si fixate surubturile. Spatiul este suficient pentru doua unitati SSD 2.5”.

G



Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.

H



① To LED Switch




② Cooling Fan Connector




③ **RGB fans**



④ **Molex+Black fans**



Modelul TRICKSTER are preinstalate 3 ventilatoare fara iluminare si 3 ventilatoare RGB ‘rainbow’. Conectati ventilatoarele fara iluminare prin mufa Molex iar ventilatoarele RGB prin mufa proprietara 4-pin la panoul frontal pentru sincronizare. Controlati modurile luminoase prin butonul LED de pe carcasa.



Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale

™2023 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. SC PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania

*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil.